

ELKOVO PRODUCT CODE

SIMPLE CODE. CLEAR INFORMATION.

ZCLED-EASY-O-840-4,6k/M600-Q

ZCLED	EASY	O	840	4,6k	M600	Q
ELKOVO LED luminaire designation. The ZCLED prefix is also used in connection with the ENEC-certified product range.	Product family (e.g. EASY, CLASSIC, PRAKTIK ...)	Diffuser type O = opal diffuser (other options possible)	8 = CRI ≥ 80 40 = 4000 K (other CCT/CRI options available)	Luminous flux (in thousands of lumens) 4,6k = approx. 4,600 lm (actual value 4,630 lm)	Mounting type / ceiling system M600 = 600 × 600 mm modular ceiling (other options possible)	Shape Q = square L = linear (other shapes possible)
						

ADDITIONAL 5-DIGIT CODE

A 5-digit additional code is used to specify the electrical version and other options. It is added at the end of the product code.

Examples of additional codes:

-00000	Standard version (On/Off)
-10000	DALI
-01000	Emergency module (NZ)
-11000	DALI + Emergency module
-24000	1-10 V + 3h Emergency module (NZ3h)

Other options are available – see the options table in the catalogue or contact us. We will be happy to propose a suitable configuration according to your requirements.

Example of a complete product code:

ZCLED-EASY-O-840-4,6k/M600-Q-10000

EASY luminaire, opal diffuser, CRI ≥ 80, 4000 K, approx. 4,600 lm, for 600 × 600 mm ceiling system, square version, DALI.



KÓD PRODUKTU ELKOVO

JEDNODUCHÝ KÓD. JASNÁ INFORMACE.

ZCLED-EASY-O-840-4,6k/M600-Q

ZCLED	EASY	O	840	4,6k	M600	Q
Označení LED svítidla ELKOVO. Prefix ZCLED se používá také v souvislosti s výrobní řadou s certifikací ENEC.	Produktová řada (např. EASY, CLASSIC, PRAKTIK ...)	Typ difuzoru O = opalový difuzor (další varianty možné)	8 = CRI ≥ 80 40 = 4000 K (další CCT/CRI varianty možné)	Světelný tok (v tisících lumenech) 4,6k = cca 4 600 lm (skutečná hodnota 4 630 lm)	Způsob montáže / podhledový systém M600 = 600 × 600 mm (modulový podhled) (další varianty možné)	Tvar Q = čtverec L = lineární (další tvary možné)
						

PŘÍDAVNÝ 5MÍSTNÝ KÓD

Přídavný 5místný kód slouží k upřesnění elektrického provedení a dalších možností. Uvádí se na konci kódu svítidla.

Příklady přídavných kódů:

-00000	Základní provedení (On/Off)
-10000	DALI
-01000	Nouzový modul (NZ)
-11000	DALI + nouzový modul
-24000	1-10 V + nouzový modul 3h (NZ3h)

Další možnosti jsou k dispozici – viz tabulka variant v katalogu nebo nás kontaktujte. Radi s vámi projdeme dostupné možnosti a navrhneme vhodnou konfiguraci dle vašich požadavků.

Příklad kompletního kódu svítidla:

ZCLED-EASY-O-840-4,6k/M600-Q-10000

Svítidlo řady EASY, opalový difuzor, CRI ≥ 80, 4000 K, cca 4 600 lm, pro podhled 600 × 600 mm, čtvercové provedení, DALI.



ELKOVO PRODUKTCODE

EINFACHER CODE. KLARE INFORMATION.

ZCLED-EASY-O-840-4,6k/M600-Q

ZCLED	EASY	O	840	4,6k	M600	Q
Bezeichnung für ELKOVO LED-Leuchten. Der ZCLED-Präfix wird auch in Verbindung mit der ENEC-zertifizierten Produktreihe verwendet.	Produktfamilie (z. B. EASY, CLASSIC, PRAKTIK ...)	Diffusor-Typ O = opaler Diffusor (weitere Varianten möglich)	8 = CRI ≥ 80 40 = 4000 K (weitere CCT/CRI Varianten möglich)	Lichtstrom (in Tausend Lumen) 4,6k = ca. 4.600 lm (tatsächlicher Wert 4.630 lm)	Montageart / Deckensystem M600 = 600 × 600 mm (Rasterdecke) (weitere Varianten möglich)	Form Q = quadratisch L = linear (weitere Formen möglich)
						

ZUSÄTZLICHER 5-STELLIGER CODE

Der zusätzliche 5-stellige Code dient zur Spezifizierung der elektrischen Ausführung und weiterer Optionen. Er wird am Ende des Leuchten-Codes ergänzt.

Beispiele für zusätzliche Codes:

-00000	Standardausführung (On/Off)
-10000	DALI
-01000	Notlichtmodul (NZ)
-11000	DALI + Notlichtmodul
-24000	1-10 V + Notlichtmodul 3h (NZ3h)

Weitere Optionen sind verfügbar – siehe Variantentabelle im Katalog oder kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne zu den verfügbaren Möglichkeiten und schlagen eine passende Konfiguration gemäß Ihren Anforderungen vor.

Beispiel für einen vollständigen Leuchten-Code:

ZCLED-EASY-O-840-4,6k/M600-Q-10000

Leuchte der Serie EASY, opaler Diffusor, CRI ≥ 80, 4000 K, ca. 4.600 lm, für 600 × 600 mm Deckensystem, quadratische Ausführung, DALI.

